

Operatoriaus stumiamos grindų plovimo mašinos REXA 50 SERIJA - RANKINĖ

Rexa 50 SM 55 - operatoriaus stumiamą grindų plovimo ir džiovinimo mašiną, skirtą efektyviam kasdieniam vidutinio dydžio patalpų valymui. 50 litrų talpa, 530 mm plovimo plotis ir 750 mm siurbimo plotis užtikrina maždaug 2120 m²/val. našumą bei greitą ir veiksmingą valymą net sudėtingiausiose aplinkose. Ergonomiška rankena su integruota dviejų jutiklių „Touch System“ sistema leidžia tiksliai valdyti mašiną ir dirbti lengviau bei patogiau. Rexa 50 SM (Simply Manual) sukurta taip, kad puikūs plovimo ir džiovinimo rezultatai derėtų su itin paprastu naudojimu. Praktiškumas ir ekonomiškumas bei paprastas, intuityvus valdymas leidžia pasiekti profesionalius rezultatus. Didelio efektyvumo siurbimo variklis užtikrina didelę galią ir mažesnes energijos sąnaudas, todėl mašina naudojama tvariau ir ekonomiškiau. Kasdienę priežiūrą palengvina nešvaraus vandens talpykla su plačia anga, leidžiančia patogiai ją apžiūrėti ir išvalyti, bei praktiškas, lengvai išimamas šiukšlių dėklas. Rexa 50 SM - idealus pasirinkimas ieškantiems kompaktiškos, efektyvios ir lengvai naudojamos grindų plovimo ir džiovinimo mašinos, suderinančios aukštą valymo kokybę su paprasta ir greita priežiūra.



PAPRASTAS VALDYMO
SKYDELIS



ERGONOMIŠKA RANKENA
+ INTEGRUOTA „TOUCH
SYSTEM“ SISTEMA



PLATI NEŠVARAUS VANDENS
TALPYKLA: LENGVA
PASIEKTI IR VALYTI



LENGVAI PASIEKIAMSI VISI
PAGRINDINIAI KOMPONENTAI



PEDALU VALDOMA,
REGULIUOJAMA IR
KOMPAKTIŠKA
SIURBIMO SIJA



ŠIUKŠLIŲ DĖKLAS +
SIURBIMO VARIKLIO FILTRAS



NAUJAS ŠEPEČIO MAZGAS:
DIDELIS EFEKTYVUMAS IR
PUIKIŲ REZULTATAI



PAPILDOMAS PRISPAUDIMAS
(10 KG)

Galimos dvi komplektacijos: bazinė versija ir pilnas komplektas su akumuliatoriais bei įkrovikliu, užtikrinantis daugiau nei 2,5 valandos veikimą.

GAMINIO IDENTIFIKACIJA

TIPAS	ART. NR.	VNT./PALETĖJE
REXA 50 SM 55	10.5058.00	1
REXA 50 SM 55 BC	13.5058.00	1

TECHNINIAI DUOMENYS

CHARAKTERISTIKOS

Plovimo plotis	mm	530
Siurbimo sijos plotis	mm	750
Našumas (teorinis / praktinis)	m ² /h	2120 - 1270
Maitinimas	Akumuliatoriai 24 V	
Bendra galia	W	880
Judėjimas	Rankinis	
Apsaugos klasė	IPX3	

AKUMULIATORIAI

Tipas	Gelių akum. rinkinys (2 vnt.) 12 V 76 Ah (*)	
Veikimo trukmė	h - min	2 val. 36 min. (*)
Akumuliatorių skyriaus matmenys x kiekis	mm x No	345x345x295 X 1

ŠEPEČIAI

Disko skersmuo x kiekis	mm - col. x vnt.	530 - 21" x 1
Variklio galia x kiekis	W x vnt.	500 x 1
Sukimosi greitis	aps./min.	165
Prispaudimo slėgis	Kg - g/cm ²	13 - 20

VAŽIAVIMAS

Variklio galia	W	--
Judėjimo greitis	Km/h	4
Įkalnė (pilna mašina)	%	2
Įkalnė (tuščia mašina)	%	12

SIURBIMAS

Variklio galia	W	380
Vakuumas	mbar - mmH ₂ O	105 - 1050
Oro srautas	l/s	45
Triukšmo lygis	dB(A)	<70

TALPYKLOS

Tipas	Dvi talpyklos	
Plovimo tirpalo talpykla	l	50
Nešvaraus vandens talpykla	l	50
Svoris (be akum. / su akum.)	Kg	78 - 137,5
Matmenys	mm	1339x801x1069

STANDARTINIAI PRIEDAI

TIPAS	ART. NR.
Tirpalo talpyklos pripildymo žarna	30.0024.00
21" polipropileno šepetys Ø 0,7	40.0003.00
Šepečio tirpalo skirstytuvas	96.0207.00
Nuimama šepečio apsauga nuo purslų (be šerelių)	24.0266.00
Šepečio apsaugos nuo purslų šereliai	40.4012.00
Priek. ir gal. natūralios gumos siurbimo juostų rinkinys	96.0234.00
Gelių akum. rinkinys (2 vnt.) 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00
Integruotas įkroviklis 24 V 11 A (*)	22.0875.00

PAPILDOMI PRIEDAI

TIPAS	ART. NR.
21" polipropileno šepetys Ø 0,9	40.0103.00
21" polipropileno šepetys Ø 1,2	40.0303.00
21" Tynex šepetys Ø 1,2, grūdėtumas 80	40.0203.00
Disko laikiklis 485 mm (20" diskui)	40.1003.01
Priek. ir gal. poliuretano siurbimo juostų rinkinys	96.0234.01
„Water Stop“ rinkinys	96.0233.00

(*) BC versijai